

MSB (MINI SPLICE BOX)

KIT DE RACCORDEMENT OPTIQUE ÉTANCHE (KROE)




Le MSB est un kit de raccordement optique extérieur (KROE). Particulièrement adapté au câblage FTTH, il peut être installé en ligne, en épi, ou superposé. Il permet d'épissurer 1 à 4 fibres et peut être utilisé comme :

- Mini PBO aérien ou souterrain
- Boîtier de réparation / Maintenance câble de branchement
- PDO – Point de démarcation optique en limite de propriété
- Rallonge optique

AVANTAGES



Multi application



Superposable



Robuste & Etanche
IP68



Sans outil



Discret



Léger & compact

INSTALLATION



Suivez-nous :



www.prysmiangroup.fr

Scannez pour accéder à notre catalogue CasaLink



SCAN ME

Pour avoir plus d'informations techniques P.2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Equipement

- 4 ports entrées de câbles de diamètre de 4 à 6 mm
- Système Etanchéité mécanique (IP68)
- Mini cassette intégré pour 4 épissures fusion en fibre G657A2
- Support de fixation sur poteau et mural fourni
- Livré avec 2 entrées de câbles
- Capot démontable
- Epissurage en ligne ou épi

Données techniques

- Nombre d'entrée de câbles : 4
- Diamètre mini/maxi des câbles : 4/6 mm
- Nombre d'épissures : 4 (2,3 x 45 mm)
- Dimensions : 95 x 52 x 27,6 mm
- Température de fonctionnement : -30°C à + 70°C (5 à 95% RH)
- Matériau : Boîtier : PP +15% bille de verre
Port d'entrée : Acétal - Support intérieur : ABS
- Couleur : Noir (en option gris)

Ergonomie

- Compact < 0,15 L
- Facile à installer, sans outil spécifique
- Superposable sur un autre MSB
- Réintervention aisée

Conditionnement

- Dimensions emballage : 150 x 185 x 40 mm
- Notice accessible avec QR code fourni
- Poids net/brut : 0,70/0,75 Kg
- Packaging : 40 MSB dans un carton
24 cartons par euro-palette

TYPES D'INSTALLATION



Câblage en épi



Câblage en ligne



Câble en attente



Câblage superposé

Information commandes

Références	Description	Minimum de Commande*
XCPSC03255	Boîtier de protection d'épissure MSB livré avec 2 entrées de câbles	40
XCPSC03256	Kit de 2 entrées de câble seul	200

*Nombre d'unité minimum par minimum de commande. Commande par multiples du minimum de commande.